



- EM 200 - Corrosion Protection (защита от коррозии) Properties

Industrielle Reinigungsanlagen
Blechbearbeitung

Richthofenstr. 2
73434 Aalen-Fachsenfeld

Ингредиенты

- анионные поверхностно-активные вещества
- - неионогенные поверхностно-активные вещества
- - амины
- - фосфаты - бораты

жидкость

- обеспечивает временную защиту от коррозии деталей
- быстро дезмульгирует
- возможна дозировка в соответствии с проводимостью
- распыляется при температуре выше 30 °C
- также можно использовать с жесткой водой
- подходит для стальных и железных деталей; условно подходит для алюминиевых и медных сплавов

Применение

Для очистки и пассивации железных деталей в одно- или многокамерных распылителях.

объем нанесения: 1 - 3 %vol

температура: 30 - 80 °C

время нанесения: 1 - 10 min

примечание: Испытайте алюминиевые и медные сплавы перед обработкой -EM 200-

Анализ

Возьмите образец в однородно смешанном состоянии. Дайте остыть до комнатной температуры. Если образец мутный, дайте мутности остыть и отфильтруйте или отфильтруйте раствор, используя рифленый фильтр.

Реагенты: 0, 1 N индикатор соляной кислоты: метиловый оранжевый (0,04 %)

Процедура: 1. пипетка 20 ml в колбу Эрленмейера.

2. 2. Развести до припл. 100 мл с деионизированной водой

3. 3. Добавьте 3 капли индикатора.

4. 4. Титруйте с помощью 0,1 н. Соляной кислоты от желтого

Калькуляция: до красного. расход в мл - 0,29 = об.% -EM 200-

Технические показатели (20°C)

Внешний вид: жидкость от бесцветного до желтого / оранжевого цвета, прозрачная

плотность (g/ml): 1,131 (1, 12 - 1,15) pH-уровень (conc.): примерно 1 0

Безопасность продукции и экология

Необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и инструкции по охране окружающей среды.

когда во избежание опасности для людей и окружающей среды. Паспорта безопасности материалов (в соответствии с европейским законодательством) содержат подробные сведения об этом.

Следующие обозначения опасности и классификации по классам опасности воды (WHC) должны быть приняты во внимание:

продукт сигналные обозначения: класс опасности для воды:
-EM 200- - WHC 1

Форма поставки

1 0 kg - банка order no.: 3.603

25 kg - банка order no.: 3.607

Гарантия

Гарантия распространяется исключительно на поставленное состояние продукта. Гарантий и претензий о возмещении убытков после последующей обработки наших продуктов, не существует.